

Худалдан авах Автотээврийн хөдөлгүүрийн түлшний зориулалтын шингэрүүлсэн нүүрсустөрөгчийн хийн ерөнхий үзүүлэлт:

1. Олон улсын чанарын стандартын шаардлага хангасан байх,
2. Үйлдвэрлэгчийн баталгаа гаргуулсан байх,
3. 2018-2019 онд үйлдвэрлэгдсэн шинэ байх
4. Нийлүүлэгдэх бараа нь дор дурьдсан ГОСТ болон MNS 5084:2001 үндсэн үзүүлэлтүүдтэй дүйцэхүйц байх.

№	Үндсэн үзүүлэлт	Зун/ПА/	Өвөл/ПБА/	Шинжилгээний арга
1	Бүрэлдэхүүн хэсгийн жингийн хувь % Метан, этан, нийлбэр хувь Пропан C ₄ түүнээс дээш хийний нийлбэр, хувь Гүйцэд биш нүүрсустөрөгчийн нийлбэр, ихгүй	Нормчл-гүй 90 ±10 Нормчл-гүй 6	Нормчл-гүй 50 ±10 Нормчл-гүй 6	ГОСТ 10679-76
2	Шингэн үлдэгдлийн эзэлхүүний хувь, 40 °C-д %, ихгүй	Байхгүй	Байхгүй	ГОСТ 14921-78
3	Ханасан уурын даралт, илүүдэл, МПа 45 °C – д ихгүй - 20 °C – д багагүй - 35 °C – д багагүй	- - 0,07	1,6 0,07 -	
4	Хүхэр ба хүхэрт нэгдлүүдийн жингийн хувь, %, ихгүй Түүний дотор, хүхэрт устөрөгч, ихгүй	0,01 0,003	0,01 0,003	ГОСТ 22985 ГОСТ 22985y
5	Чөлөөт ус ба шүлт	Байхгүй	Байхгүй	

Хамгийн сайн үнэлэгдсэн оролцогч гэрээний үнийн дүнгийн 5 хувьтай тэнцэх гүйцэтгэлийн баталгааг мэдэгдэл хүлээн авснаас хойш 5 хоногийн дотор ирүүлэх шаардлагатай. Шаардлага хангасан гүйцэтгэлийн баталгааг ирүүлээгүй нь гэрээ байгуулах эрхийг хүчингүй болгох үндэслэл болно.